

KB VISION - USA



CAMERA THƯƠNG HIỆU MỸ - HÀNG NGUYÊN CHIẾC - GIÁ TỐT




Hàng chính Hãng - Nhập khẩu Chính ngạch - Chất lượng cao




KB-Series : dòng sản phẩm nhập khẩu (**Đối tác sản phẩm : Pegatron, Sony China**), dòng hàng phổ thông, giá thành hợp lý cho các công trình vừa và nhỏ như : gia đình , cửa hàng , nhà máy, siêu thị, tòa nhà, trường học.....




+ Giá cả cạnh tranh



+ Không lo bảo hành/Camera thiết kế nhỏ gọn, chắc chắn. Chống bụi, chống nước hoàn toàn/+ Camera nhìn đêm tốt , không bị muỗi / Tích hợp nhiều công nghệ: Chống ngược sáng, chống sương mù / Dễ dàng xem từ xa với tên miền miễn phí trọn đời sản phẩm / Cloud.

MODEL	HÌNH ẢNH	THÔNG SỐ KỸ THUẬT	GIÁ LẺ (VNĐ)	BẢO HÀNH / Tháng
CAMERA HD CVI				
CAMERA HD CVI 1.0 MEGAPIXEL				
KB-1001C		<ul style="list-style-type: none">• Cảm biến hình ảnh: 1.0 Megapixel• Độ phân giải :25/30fps@1.0 Mp(1280x720)• Truyền tín hiệu , hình ảnh rõ nét với khoảng cách xa lên đến 500~700m• Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 2D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng• Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 60°)• Tầm xa hồng ngoại: 20m, hồng ngoại thông minh tự động điều chỉnh độ sáng chống lóa• Chuẩn chống bụi và nước IP67• Nguồn: DC 12V• Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh	840,000	24
KB-1002C		<ul style="list-style-type: none">• Cảm biến hình ảnh: 1.0 Megapixel• Độ phân giải :25/30fps@1.0 Mp(1280x720)• Truyền tín hiệu , hình ảnh rõ nét với khoảng cách xa lên đến 500~700m• Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 2D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng• Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 60°)• Tầm xa hồng ngoại: 20m, hồng ngoại thông minh tự động điều chỉnh độ sáng chống lóa• Nguồn: DC 12V• Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh	840,000	24



<p>KB-1001CS</p>	<p>* Chất liệu vỏ kim loại</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ● Cảm biến hình ảnh: 1.0 Megapixel ● Độ phân giải :25/30fps@1.0 Mp(1280x720) ● Truyền tín hiệu , hình ảnh rõ nét với khoảng cách xa lên đến 500~700m ● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 2D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng ● Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 60°) ● Tầm xa hồng ngoại: 20m, hồng ngoại thông minh tự động điều chỉnh độ sáng chống lóa ● Chuẩn chống bụi và nước IP67 ● Nguồn: DC 12V ● Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh <p>* Chất liệu vỏ kim loại</p>	<p>980,000</p>	<p>24</p>
<p>KB-1002CS</p>	<p>* Chất liệu vỏ kim loại</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ● Cảm biến hình ảnh: 1.0 Megapixel ● Độ phân giải :25/30fps@1.0 Mp(1280x720) ● Truyền tín hiệu , hình ảnh rõ nét với khoảng cách xa lên đến 500~700m ● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 2D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng ● Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 60°) ● Tầm xa hồng ngoại: 20m, hồng ngoại thông minh tự động điều chỉnh độ sáng chống lóa ● Nguồn: DC 12V ● Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh <p>* Chất liệu vỏ kim loại</p>	<p>980,000</p>	<p>24</p>
CAMERA HD CVI 1.3 MEGAPIXEL				
<p>KB-1301C</p>		<ul style="list-style-type: none"> ● Cảm biến hình ảnh: 1.3 Megapixel ● Độ phân giải :25/30fps@1.3 Mp(1280x960) ● Truyền tín hiệu , hình ảnh rõ nét với khoảng cách xa lên đến 500~700m ● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 2D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng ● Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 75°) ● Tầm xa hồng ngoại: 20m, hồng ngoại thông minh tự động điều chỉnh độ sáng chống lóa ● Chuẩn chống bụi và nước IP67 ● Nguồn: DC 12V ● Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh 	<p>1,120,000</p>	<p>4 Tháng</p>




<p>KB-1302C</p>		<ul style="list-style-type: none"> ● Cảm biến hình ảnh: 1.3 Megapixel ● Độ phân giải :25/30fps@1.3 Mp(1280x960) ● Truyền tín hiệu , hình ảnh rõ nét với khoảng cách xa lên đến 500~700m ● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 2D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng ● Ống kính: 3.6mm(góc nhìn 75°) ● Tầm xa hồng ngoại: 20m, hồng ngoại thông minh tự động điều chỉnh độ sáng chống lóa ● Nguồn: DC 12V ● Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh 	<p>1,120,000</p>	<p>4 Thán</p>
<p>KB-1303C</p>		<ul style="list-style-type: none"> ● Cảm biến hình ảnh: 1.3 Megapixel ● Độ phân giải :25/30fps@1.3 Mp(1280x960) ● Truyền tín hiệu , hình ảnh rõ nét với khoảng cách xa lên đến 500~700m ● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 2D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng ● Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 75°) ● Tầm xa hồng ngoại: 80m, hồng ngoại thông minh tự động điều chỉnh độ sáng chống lóa ● Chuẩn chống bụi và nước IP67 ● Nguồn: DC 12V ● Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh 	<p>1,700,000</p>	<p>4 Thán</p>
<p>KB-1305C</p>		<ul style="list-style-type: none"> ● Cam biến hình ảnh: 1.3 Megapixel ● Độ phân giải :25/30fps@1.3 Mp(1280x960) ● Truyền tín hiệu , hình ảnh rõ nét với khoảng cách xa lên đến 500~700m ● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 2D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất ● Ống kính: 2.7~12mm ● Tầm xa hồng ngoại: 60m, hồng ngoại thông minh tự động điều chỉnh độ sáng chống lóa ● Chuẩn chống bụi và nước IP67 ● Nguồn: DC 12V ● Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh 	<p>2,580,000</p>	<p>4 Thán</p>
<p>CAMERA HD CVI 2.0 MEGAPIXEL</p>				

<p>KB-2001C</p>		<ul style="list-style-type: none"> ● Cảm biến hình ảnh: 2.0 Megapixel (full HD) cho hình ảnh sắc nét ● Độ phân giải :25/30fps@2.0Mp (1920x 1080) ● Truyền tín hiệu , hình ảnh rõ nét với khoảng cách xa lên đến 500~700m ● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 2D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng ● Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 78°) ● Tầm xa hồng ngoại: 20m, hồng ngoại thông minh tự động điều chỉnh độ sáng chống lóa ● Chuẩn chống bụi và nước IP67 ● Nguồn: DC 12V ● Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh 	<p>1,440,000</p>	<p>4 Tháng</p>
<p>KB-2002C</p>		<ul style="list-style-type: none"> ● Cảm biến hình ảnh: 2.0 Megapixel (full HD) cho hình ảnh sắc nét ● Độ phân giải :25/30fps@2.0Mp (1920x 1080) ● Truyền tín hiệu , hình ảnh rõ nét với khoảng cách xa lên đến 500~700m ● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 2D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng ● Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 78°) ● Tầm xa hồng ngoại: 30m, hồng ngoại thông minh tự động điều chỉnh độ sáng chống lóa ● Chuẩn chống bụi và nước IP67 ● Nguồn: DC 12V ● Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh 	<p>1,540,000</p>	<p>5 Tháng</p>
<p>KB-2003C</p>		<ul style="list-style-type: none"> ● Cảm biến hình ảnh: 2.0 Megapixel (full HD) cho hình ảnh sắc nét ● Độ phân giải :25/30fps@2.0Mp (1920x 1080) ● Truyền tín hiệu , hình ảnh rõ nét với khoảng cách xa lên đến 500~700m ● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 2D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng ● Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 78°) ● Tầm xa hồng ngoại: 80m, hồng ngoại thông minh tự động điều chỉnh độ sáng chống lóa ● Chuẩn chống bụi và nước IP67 ● Nguồn: DC 12V ● Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh 	<p>1,900,000</p>	<p>4 Tháng</p>

<p>KB-2004C</p>		<ul style="list-style-type: none"> ● Cảm biến hình ảnh: 2.0 Megapixel (full HD) cho hình ảnh sắc nét ● Độ phân giải :25/30fps@2.0Mp (1920x 1080) ● Truyền tín hiệu , hình ảnh rõ nét với khoảng cách xa lên đến 500~700m ● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 2D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng ● Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 78°) ● Tầm xa hồng ngoại: 50m, hồng ngoại thông minh tự động điều chỉnh độ sáng chống lóa ● Chuẩn chống bụi và nước IP67 ● Nguồn: DC 12V ● Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh 	<p>1,620,000</p>	<p>4 Thán</p>
<p>KB-2005C</p>		<ul style="list-style-type: none"> ● Cảm biến hình ảnh: 2.0 Megapixel (full HD) cho hình ảnh sắc nét ● Độ phân giải :25/30fps@2.0Mp (1920x 1080) ● Truyền tín hiệu , hình ảnh rõ nét với khoảng cách xa lên đến 500~700m ● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 2D-DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng ● Ống kính: 2.7~12mm ● Tầm xa hồng ngoại: 60m, hồng ngoại thông minh tự động điều chỉnh độ sáng chống lóa ● Chuẩn chống bụi và nước IP67 ● Nguồn: DC 12V ● Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh 	<p>2,980,000</p>	<p>4 Thán</p>



CAMERA SPEEDOME CVI



<p>KB-2006PC</p>		<ul style="list-style-type: none"> ● Zoom quang 20X : nhìn rõ biển số xe ở khoảng cách 120m ● Cảm biến hình ảnh 2.0 Mp ● Độ phân giải : 25/30fps@2.0 Mp(1920×1080) & 50/60fps@1.0 Mp (1280x720) ● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, chống ngược sáng, tự động lấy nét, chức năng Day/Night(ICR) cảm biến ngày /đêm : cho phép xem chi tiết hơn trong mọi môi trường ánh sáng ● Điều khiển qua cáp đồng trục, truyền tín hiệu với khoảng cách xa lên đến 500~700m ● Tốc độ: 240°/s, xoay ngang 360° không có điểm dừng ● Hỗ trợ cài đặt 300 điểm tuần tra , 8 quá trình tuần tra thông minh , 5 nhóm điểm tuần tra tự động ● Báo động: 2 báo động vào hỗ trợ các thiết bị báo động như công tắc từ hoặc PIR ,1 báo động ra hỗ trợ loa bao động ● Hỗ trợ chức năng điều khiển 3D thông minh ● Tầm xa hồng ngoại: 100m ● Chuẩn chống nước chống bụi IP66 ● Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh 	<p>16,800,000</p>	<p>4 Thán</p>
<p>KB-2007PC</p>		<ul style="list-style-type: none"> ● Zoom quang 20X : ● Cảm biến hình ảnh 2.0 Mp ● Độ phân giải : 25/30fps@2.0 Mp(1920×1080) & 50/60fps@1.0 Mp (1280x720); 3DNR ● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, chống ngược sáng, tự động lấy nét, chức năng Day/Night(ICR) cảm biến ngày /đêm : cho phép xem chi tiết hơn trong mọi môi trường ánh sáng ● Điều khiển qua cáp đồng trục, truyền tín hiệu với khoảng cách xa lên đến 500~700m ● Tốc độ: 400°/s, xoay ngang 360° không có điểm dừng ● Hỗ trợ cài đặt 300 điểm tuần tra , 8 quá trình tuần tra thông minh , 5 nhóm điểm tuần tra tự động ● Báo động: 2 báo động vào hỗ trợ các thiết bị báo động như công tắc từ hoặc PIR ,1 báo động ra hỗ trợ loa báo động hoặc điều khiển thiết bị khác ● Hỗ trợ chức năng điều khiển 3D thông minh ● Hỗ trợ âm thanh 1 chiều (Mic) ● Tầm xa hồng ngoại: 100m ● Chuẩn chống nước chống bụi IP66 ● Nhiệt độ hoạt động -40~+70°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh 	<p>13,000,000</p>	<p>4 Thán</p>



<p>KB-2307PC</p>	<p>NEW</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Zoom quang 30X • Cảm biến hình ảnh 2.0 Mp • Độ phân giải : 25/30fps@2.0 Mp(1920x1080) & 50/60fps@1.0 Mp (1280x720) • Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, chống ngược sáng, tự động lấy nét, chức năng Day/Night(ICR) cảm biến ngày /đêm : cho phép xem chi tiết hơn trong mọi môi trường ánh sáng • Điều khiển qua cáp đồng trục, truyền tín hiệu với khoảng cách xa lên đến 500~700m • Tốc độ: 240°/s, xoay ngang 360° không có điểm dừng • Hỗ trợ cài đặt 300 điểm tuần tra , 8 quá trình tuần tra thông minh , 5 nhóm điểm tuần tra tự động • Báo động: 2 báo động vào hỗ trợ các thiết bị báo động như công tắc từ hoặc PIR ,1 báo động ra hỗ trợ loa báo động hoặc điều khiển thiết bị khác • Hỗ trợ chức năng điều khiển 3D thông minh • Hỗ trợ âm thanh 1 chiều (Mic) • Tầm xa hồng ngoại: 100m • Chuẩn chống nước chống bụi IP66 • Nhiệt độ hoạt động -40~+70°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh ... 	<p>23,000,000</p>	<p>4 Tháng</p>
<p>KB-2009PC</p>	<p>NEW</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Độ phân giải: 2.0 Megapixel • Zoom quang 20x , zoom số 16x • Chuẩn nén hình ảnh: H.264 & MJPEG Độ phân giải tối đa: 25/30fps@ 2.0Mp(1920x1080), 25/30/50/60fps@ 1.0 Mp; 3DNR • Độ nhạy sáng: màu sắc 0.05Lux@F1.4; trắng/đen: 0.005Lux@F1.4, 0Lux (hồng ngoại bật) Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, chống ngược sáng, tự động lấy nét, chức năng Day/Night(ICR) cảm biến ngày /đêm Hỗ trợ nhiều truy cập cùng một lúc tối đa 20 người dùng Hỗ trợ chức năng nhận diện khuôn mặt Tốc độ: 500°/s, xoay ngang 360° không có điểm dừng; xoay dọc 90° Hỗ trợ cài đặt 300 điểm tuần tra , 8 quá trình tuần tra thông minh , nhóm điểm tuần tra tự động Báo động: 2 báo động vào hỗ trợ các thiết bị báo động như công tắc từ hoặc PIR ,1 báo động ra hỗ trợ loa báo động hoặc điều khiển thiết bị khác • Hỗ trợ âm thanh 1 chiều (Mic) • Hỗ trợ chức năng điều khiển 3D thông minh • Chuẩn chống va đập IK10 • Nhiệt độ hoạt động -20~+60°C :có thể hoạt động ở môi trường thời tiết khắc nghiệt như khu vực băng giá hay bên trong kho lạnh 	<p>15,400,000</p>	<p>4 Tháng</p>
<p>KB-100CK</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Bàn điều khiển Camera Speedome • Hỗ trợ cổng RS485, RS232 và cổng USB • Hỗ trợ chức năng điều khiển PTZ 3 chiều (quay trái, phải, zoom in, Zoom out) • Hỗ trợ cài đặt điểm tuần tra , quá trình tuần tra thông minh , kích hoạt nhóm điểm tuần tra Có màn hình LCD hiển thị trạng thái và hướng dẫn 	<p>6,800,000</p>	<p>4 Tháng</p>

ĐẦU GHI HD CVI

ĐẦU GHI HD CVI 1.0 MEGAPIXEL


<p>KB-7204TD</p>		<ul style="list-style-type: none"> ● Đầu ghi hình HDCVI 4 kênh +1 kênh IP ● Hỗ trợ kết nối cùng lúc Camera CVI / analog / IP (tối đa 5 camera IP 5Mp) dễ dàng nâng cấp từ hệ thống analog cũ và có thể kết nối camera IP từ địa điểm khác giảm chi phí ● Khoảng cách kết nối từ camera lên đến 1200 (đối với camera 1.0Mp và 1.3Mp khi sử dụng cáp 75-5) ● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 ● Ghi hình ở độ phân giải 720P ● Công ra: VGA/HDMI ● Xem lại: 4 kênh đồng thời ● Audio : 1 cổng vào 1 cổng ra , hỗ trợ âm thanh 2 chiều ● Hỗ trợ chuẩn Onvif 2.4 có thể kết nối với camera IP hãng khác hỗ trợ Onvif ● Hỗ trợ tên miền miễn phí KBVISION.TV trọn đời sản phẩm ● Hỗ trợ Cloud (server tại Việt Nam hoạt động mạnh mẽ , ổn định) chỉ cần scan QR Code : dễ dàng cài đặt ,quan sát qua phần mềm trên điện thoại ● Hỗ trợ Push video báo động qua thiết bị di động trên phần mềm KBVISION Pro ● Hỗ trợ: 1 SATA x 6TB, 2 USB 2.0 ● Hỗ trợ 128 user truy cập cùng lúc thích hợp cho những dự án như trường học , trường mầm non 	<p>2,280,000</p>	<p>4 Tháng</p>
<p>KB-7208TD</p>		<ul style="list-style-type: none"> ● Đầu ghi hình HDCVI 8 kênh +2 kênh IP ● Hỗ trợ kết nối cùng lúc Camera CVI / analog / IP (tối đa 10 camera IP 5Mp) dễ dàng nâng cấp từ hệ thống analog cũ và có thể kết nối camera IP từ địa điểm khác giảm chi phí ● Khoảng cách kết nối từ camera lên đến 1200 (đối với camera 1.0Mp và 1.3Mp khi sử dụng cáp 75-5) ● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 ● Ghi hình ở độ phân giải 720P ● Công ra: VGA/HDMI ● Xem lại: 8 kênh đồng thời ● Audio : 1 cổng vào 1 cổng ra , hỗ trợ âm thanh 2 chiều ● Hỗ trợ chuẩn Onvif 2.4 có thể kết nối với camera IP hãng khác hỗ trợ Onvif ● Hỗ trợ tên miền miễn phí KBVISION.TV trọn đời sản phẩm ● Hỗ trợ Cloud (server tại Việt Nam hoạt động mạnh mẽ , ổn định) chỉ cần scan QR Code : dễ dàng cài đặt ,quan sát qua phần mềm trên điện thoại ● Hỗ trợ Push video báo động qua thiết bị di động trên phần mềm KBVISION Pro ● Hỗ trợ: 1 SATA x 6TB, 2 USB 2.0 ● Hỗ trợ 128 user truy cập cùng lúc thích hợp cho những dự án như trường học , trường mầm non 	<p>3,580,000</p>	<p>4 Tháng</p>



<p>KB-7204D</p>		<ul style="list-style-type: none"> ● Đầu ghi hình HDCVI 4 kênh +1 kênh IP ● Hỗ trợ kết nối cùng lúc Camera CVI / analog / IP (tối đa 5 camera IP 5Mp) dễ dàng nâng cấp từ hệ thống analog cũ và có thể kết nối camera IP từ địa điểm khác giảm chi phí ● Khoảng cách kết nối từ camera lên đến 1200 (đối với camera 1.0Mp và 1.3Mp khi sử dụng cáp 75-5) ● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 ● Ghi hình ở độ phân giải 720P ● Công ra: VGA/HDMI ● Xem lại: 4 kênh đồng thời ● Audio : 1 cổng vào 1 cổng ra , hỗ trợ âm thanh 2 chiều ● Hỗ trợ chuẩn Onvif 2.4 có thể kết nối với camera IP hãng khác hỗ trợ Onvif ● Hỗ trợ tên miền miễn phí KBVISION.TV trọn đời sản phẩm ● Hỗ trợ Cloud (server tại Việt Nam hoạt động mạnh mẽ , ổn định) chỉ cần scan QR Code :dễ dàng cài đặt ,quan sát qua phần mềm trên điện thoại ● Hỗ trợ Push video báo động qua thiết bị di động trên phần mềm KBVISION Pro ● Hỗ trợ: 1 SATA x 6TB, 2 USB 2.0 ● Hỗ trợ 128 user truy cập cùng lúc thích hợp cho những dự án như trường học , trường mầm non 	<p>2,780,000</p>	<p>4 Tháng</p>
<p>KB-7208D</p>		<ul style="list-style-type: none"> ● Đầu ghi hình HDCVI 8 kênh +2 kênh IP ● Hỗ trợ kết nối cùng lúc Camera CVI / analog / IP (tối đa 10 camera IP 5Mp) dễ dàng nâng cấp từ hệ thống analog cũ và có thể kết nối camera IP từ địa điểm khác giảm chi phí ● Khoảng cách kết nối từ camera lên đến 1200 (đối với camera 1.0Mp và 1.3Mp khi sử dụng cáp 75-5) ● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 ● Ghi hình ở độ phân giải 720P ● Công ra: VGA/HDMI ● Xem lại: 8 kênh đồng thời ● Audio : 1 cổng vào 1 cổng ra , hỗ trợ âm thanh 2 chiều ● Hỗ trợ chuẩn Onvif 2.4 có thể kết nối với camera IP hãng khác hỗ trợ Onvif ● Hỗ trợ tên miền miễn phí KBVISION.TV trọn đời sản phẩm ● Hỗ trợ Cloud (server tại Việt Nam hoạt động mạnh mẽ , ổn định) chỉ cần scan QR Code :dễ dàng cài đặt ,quan sát qua phần mềm trên điện thoại ● Hỗ trợ Push video báo động qua thiết bị di động trên phần mềm 	<p>4,260,000</p>	<p>4 Tháng</p>

<p>KB-7216sD</p>		<ul style="list-style-type: none"> ● Đầu ghi hình HDCVI 16 kênh + 2 kênh IP ● Hỗ trợ kết nối cùng lúc Camera CVI / analog / IP (tối đa 18 camera IP 5Mp) dễ dàng nâng cấp từ hệ thống analog cũ và có thể kết nối camera IP từ địa điểm khác giảm chi phí ● Khoảng cách kết nối từ camera lên đến 1200 (đối với camera 1.0Mp và 1.3Mp khi sử dụng cáp 75-5) ● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 ● Ghi hình ở độ phân giải 720P ● Công ra: VGA/HDMI ● Xem lại: 16 kênh đồng thời ● Audio : 1 cổng vào 1 cổng ra , hỗ trợ âm thanh 2 chiều ● Hỗ trợ chuẩn Onvif 2.4 có thể kết nối với camera IP hãng khác hỗ trợ Onvif ● Hỗ trợ tên miền miễn phí KBVISION.TV trọn đời sản phẩm ● Hỗ trợ Cloud (server tại Việt Nam hoạt động mạnh mẽ , ổn định) chỉ cần scan QR Code :dễ dàng cài đặt ,quan sát qua phần mềm trên điện thoại ● Hỗ trợ Push video báo động qua thiết bị di động trên phần mềm KBVISION Pro ● Hỗ trợ: 1 SATA x 6TB, 2 USB 2.0 ● Hỗ trợ 128 user truy cập cùng lúc thích hợp cho những dự án như trường học , trường mầm non 	<p>6,740,000</p>	<p>4 Tháng</p>
<p>KB-7216D</p>		<ul style="list-style-type: none"> ● Đầu ghi hình HDCVI 16 kênh + 6 kênh IP ● Hỗ trợ kết nối cùng lúc Camera CVI / analog / IP (tối đa 18 camera IP 5Mp) dễ dàng nâng cấp từ hệ thống analog cũ và có thể kết nối camera IP từ địa điểm khác giảm chi phí ● Khoảng cách kết nối từ camera lên đến 1200 (đối với camera 1.0Mp và 1.3Mp khi sử dụng cáp 75-5) ● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 ● Ghi hình ở độ phân giải 720P ● Công ra: VGA/HDMI ● Xem lại: 16 kênh đồng thời ● Audio : 1 cổng vào 1 cổng ra , hỗ trợ âm thanh 2 chiều ● Hỗ trợ chuẩn Onvif 2.4 có thể kết nối với camera IP hãng khác hỗ trợ Onvif ● Hỗ trợ tên miền miễn phí KBVISION.TV trọn đời sản phẩm ● Hỗ trợ Cloud (server tại Việt Nam hoạt động mạnh mẽ , ổn định) chỉ cần scan QR Code :dễ dàng cài đặt ,quan sát qua phần mềm trên điện thoại ● Hỗ trợ Push video báo động qua thiết bị di động trên phần mềm KBVISION Pro ● Hỗ trợ: 2 SATA x 6TB, 2 USB 2.0 ● Hỗ trợ 128 user truy cập cùng lúc thích hợp cho những dự án như trường học , trường mầm non 	<p>9,800,000</p>	<p>4 Tháng</p>

<p>KB-7224D</p>		<ul style="list-style-type: none"> ● Đầu ghi hình HDCVI 24 kênh ● Hỗ trợ kết nối cùng lúc Camera CVI / analog / IP (tối đa 2 camera IP 2Mp hoặc 4 camera IP 1.0Mp) dễ dàng nâng cấp từ hệ thống analog cũ và có thể kết nối camera IP từ địa điểm khác giảm chi phí ● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 ● Ghi hình ở độ phân giải 720P ● Công ra: VGA/HDMI/TV ● Xem lại: 8 kênh đồng thời ● Audio : 1 cổng vào 1 cổng ra , hỗ trợ âm thanh 2 chiều ● Hỗ trợ chuẩn Onvif 2.4 có thể kết nối với camera IP hãng khác hỗ trợ Onvif ● Hỗ trợ Cloud , QR Code :dễ dàng cài đặt ,quan sát qua phần mềm trên điện thoại ● Hỗ trợ: 2 SATA x 4TB, 2 USB 2.0 ● Hỗ trợ 128 user truy cập cùng lúc thích hợp cho những dự án như trường học , trường mầm non ● Hỗ trợ camera IP của các hãng khác nhau như: Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Vivotek,... 	<p>12,920,000</p>	<p>4 Thán</p>
<p>KB-7232D</p>		<ul style="list-style-type: none"> ● Đầu ghi hình HDCVI 32 kênh ● Hỗ trợ kết nối cùng lúc Camera CVI / analog / IP (tối đa 2 camera IP 2Mp hoặc 4 camera IP 1.0Mp) dễ dàng nâng cấp từ hệ thống analog cũ và có thể kết nối camera IP từ địa điểm khác giảm chi phí ● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 ● Ghi hình ở độ phân giải 720P ● Công ra: VGA/HDMI/TV ● Xem lại: 8 kênh đồng thời ● Audio : 1 cổng vào 1 cổng ra , hỗ trợ âm thanh 2 chiều ● Hỗ trợ chuẩn Onvif 2.4 có thể kết nối với camera IP hãng khác hỗ trợ Onvif ● Hỗ trợ Cloud , QR Code :dễ dàng cài đặt ,quan sát qua phần mềm trên điện thoại ● Hỗ trợ: 2 SATA x 4TB, 2 USB 2.0 ● Hỗ trợ 128 user truy cập cùng lúc thích hợp cho những dự án như trường học , trường mầm non ● Hỗ trợ nhiều hãng camera khác nhau như: Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Vivotek,... 	<p>18,980,000</p>	<p>4 Thán</p>

DVR HD CVI 2.0 MEGAPIXEL

<p>KB-8104D</p>		<ul style="list-style-type: none"> ● Đầu ghi hình HDCVI 4 kênh +2 kênh IP ● Hỗ trợ kết nối cùng lúc Camera CVI / analog / IP (tối đa 6 camera IP 5Mp) dễ dàng nâng cấp từ hệ thống analog cũ và có thể kết nối camera IP từ địa điểm khác giảm chi phí ● Khoảng cách kết nối từ camera lên đến 1200 (đối với camera 1.0Mp và 1.3Mp khi sử dụng cáp 75-5), 800m (đối với camera 2.0 Mp khi sử dụng cáp 75-5) ● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 ● Ghi hình ở độ phân giải 1080P ● Công ra: VGA/HDMI ● Xem lại: 4 kênh đồng thời ● Audio : 1 cổng vào 1 cổng ra , hỗ trợ âm thanh 2 chiều ● Hỗ trợ chuẩn Onvif 2.4 có thể kết nối với camera IP hãng khác hỗ trợ Onvif ● Hỗ trợ tên miền miễn phí KBVISION.TV trọn đời sản phẩm ● Hỗ trợ Cloud (server tại Việt Nam hoạt động mạnh mẽ , ổn định) chỉ cần scan QR Code : dễ dàng cài đặt ,quan sát qua phần mềm trên điện thoại ● Hỗ trợ Push video báo động qua thiết bị di động trên phần mềm KBVISION Pro ● Hỗ trợ: 1 SATA x 6TB, 2 USB 2.0 ● Hỗ trợ 128 user truy cập cùng lúc thích hợp cho những dự án như trường học , trường mầm non 	<p>3,380,000</p>	<p>4 Thán</p>
<p>KB-8108D</p>		<ul style="list-style-type: none"> ● Đầu ghi hình HDCVI 8 kênh + 4 kênh IP ● Hỗ trợ kết nối cùng lúc Camera CVI / analog / IP (tối đa 12 camera IP 5Mp) dễ dàng nâng cấp từ hệ thống analog cũ và có thể kết nối camera IP từ địa điểm khác giảm chi phí ● Khoảng cách kết nối từ camera lên đến 1200 (đối với camera 1.0Mp và 1.3Mp khi sử dụng cáp 75-5), 800m (đối với camera 2.0 Mp khi sử dụng cáp 75-5) ● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 ● Ghi hình ở độ phân giải 1080 P ● Công ra: VGA/HDMI ● Xem lại: 8 kênh đồng thời ● Audio : 1 cổng vào 1 cổng ra , hỗ trợ âm thanh 2 chiều ● Hỗ trợ chuẩn Onvif 2.4 có thể kết nối với camera IP hãng khác hỗ trợ Onvif ● Hỗ trợ tên miền miễn phí KBVISION.TV trọn đời sản phẩm ● Hỗ trợ Cloud (server tại Việt Nam hoạt động mạnh mẽ , ổn định) chỉ cần scan QR Code : dễ dàng cài đặt ,quan sát qua phần mềm trên điện thoại ● Hỗ trợ Push video báo động qua thiết bị di động trên phần mềm KBVISION Pro ● Hỗ trợ: 1 SATA x 6TB, 2 USB 2.0 ● Hỗ trợ 128 user truy cập cùng lúc thích hợp cho những dự án như trường học , trường mầm non 	<p>5,400,000</p>	<p>4 Thán</p>

<p>KB-8116D</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Đầu ghi hình HDCVI 16 kênh + 8kênh IP • Hỗ trợ kết nối cùng lúc Camera CVI / analog / IP (tối đa 24 camera IP 5Mp) dễ dàng nâng cấp từ hệ thống analog cũ và có thể kết nối camera IP từ địa điểm khác giảm chi phí • Khoảng cách kết nối từ camera lên đến 1200 (đối với camera 1.0Mp và 1.3Mp khi sử dụng cáp 75-5), 800m (đối với camera 2.0Mp khi sử dụng cáp 75-5) • Chuẩn nén hình ảnh: H.264 • Ghi hình ở độ phân giải 1080P • Công ra: VGA/HDMI hỗ trợ chức năng Spot xuất hình độc lập • Xem lại: 16 kênh đồng thời • Audio : 1 cổng vào 1 cổng ra , hỗ trợ âm thanh 2 chiều • Hỗ trợ chuẩn Onvif 2.4 có thể kết nối với camera IP hãng khác hỗ trợ Onvif • Hỗ trợ tên miền miễn phí KBVISION.TV trọn đời sản phẩm • Hỗ trợ Cloud (server tại Việt Nam hoạt động mạnh mẽ , ổn định) chỉ cần scan QR Code :dễ dàng cài đặt ,quan sát qua phần mềm trên điện thoại • Hỗ trợ Push video báo động qua thiết bị di động trên phần mềm KBVISION Pro • Hỗ trợ: 2 SATA x 6TB, 2 USB 2.0 • Hỗ trợ 128 user truy cập cùng lúc thích hợp cho những dự án như trường học , trường mầm non 	<p>11,800,000</p>	<p>4 Tháng</p>
<p>KB-8132D</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Đầu ghi hình HDCVI 32 kênh • Hỗ trợ kết nối cùng lúc Camera CVI / analog / IP (tối đa 32 camera IP 2Mp) dễ dàng nâng cấp từ hệ thống analog cũ và có thể kết nối camera IP từ địa điểm khác giảm chi phí • Chuẩn nén hình ảnh: H.264 • Ghi hình ở độ phân giải 1080P/720P • Công ra: VGA/2 HDMI/TV • Xem lại: 8 kênh đồng thời • Audio : 16 cổng vào 1 cổng ra , hỗ trợ âm thanh 2 chiều • Hỗ trợ chuẩn Onvif 2.4 có thể kết nối với camera IP hãng khác hỗ trợ Onvif • Hỗ trợ Cloud , QR Code :dễ dàng cài đặt ,quan sát qua phần mềm trên điện thoại • Hỗ trợ: 8 SATA x 4TB, 2 USB 2.0, 1E SATA • Hỗ trợ 128 user truy cập cùng lúc thích hợp cho những dự án như trường học , trường mầm non • Hỗ trợ nhiều hãng camera khác nhau như: Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Vivotek,... 	<p>45,800,000</p>	<p>4 Tháng</p>

Chính sách bảo hành KBVISION :

BẢO HÀNH KIỂU MỸ:

- Từ ngày 01/03/2016 - 01/06/2016 tặng ngay 15.000 đồng / 1 camera, 30.000đ/ 1 đầu ghi khi đến bảo hành tại Trung tâm bảo hành của hãng tại Việt Nam (Tự tin về chất lượng hàng hoá)
- Thiết bị mới nguyên hộp 100%. Bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 12 tháng .
- Bảo hành **24 tháng** đối với camera quan sát, đầu ghi hình , chuông cửa màn hình, khóa thông minh và **12 tháng** đối với báo cháy, âm thanh. Không bảo hành cho những trường hợp sử dụng sai hướng dẫn của nhà sản xuất...
- Căn cứ vào tem bảo hành dán trực tiếp trên con camera và đầu ghi : Rách tem sẽ không bảo hành
- Căn cứ vào tem mã vạch trên từng sản phẩm để bảo hành (áp dụng đối với camera và đầu ghi).
- Bảo hành trường hợp do lỗi của nhà sản xuất.

Thiết bị mới 100% nguyên hộp, Bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 12 tháng.

Chính sách bán hàng KBVISION :

Đặt hàng: Khách đặt hàng và chuyển tiền từ 1-10 hàng tháng sẽ nhận hàng vào ngày 15-30 của tháng kế tiếp (thời gian lấy hàng khoản

Giao hàng ngay miễn phí trong phạm vi nội thành tùy theo giá trị đơn hàng.

Để cập nhật được báo giá và các chương trình KM thường xuyên. Quý khách xin vui lòng để lại địa chỉ email hoặc gọi điện thoại thường xuyên cho kinh doanh để cập nhật chương trình và bảng giá mới nhất.

Đối với những đơn hàng đặt, hàng dự án : Tùy theo dự án, Quý khách sẽ đàm phán công nợ, tiền mặt, thời gian đặt hàng.

KBVISION luôn có thông tin cập nhật thường xuyên trên trang facebook của KBVISION : KBVISION Việt Nam (logo KB + Hình nền màu đỏ ghi KBVISION Gold)

RẤT MONG NHẬN ĐƯỢC SỰ ỦNG HỘ CỦA QUÝ KHÁCH HÀNG