










DÒNG ANALOG CAMERA 600, 700TVL

DÒNG ANALOG CAMERA 600, 700TVL				
Thời gian áp dụng				
Model và hình ảnh	Mô tả	Đ/G có VAT (VND)	Bảo hành	Tình trạng
	Adaptor 12V- 1000 mA chính hãng (nhỏ gọn , bền đẹp).	110,000	06 tháng	Có sẵn
	có chất lượng tốt để đảm bảo độ bền cho camera (chưa có vat)	Giá tốt		
	Dây HDMI cho đầu ghi hình dài 2m nhập từ HIKvision (chưa có VAT)	165,000		Có sẵn
Khuyến mại giảm 50% khi mua cùng đầu ghi HIKvision				Có sẵn
DÒNG ANALOG CAMERA 600, 700TVL				
 DS-2CE55A2P-IR	Camera bán cầu hồng ngoại 700TVL- Vỏ lõi thép ■ Cảm biến: 1/3" DIS. Tầm xa hồng ngoại nhìn đêm: 20m. Tự chuyển chế độ ngày/đêm ■ Nguồn cấp: 12 VDC. Độ nhạy sáng 0.1 Lux/F1.2. Dải nhiệt hoạt động rộng (-40°~60°). ■ Ống kính 3.6mm hoặc 2.8mm (Đặt hàng : 6mm) ■ Tiêu chuẩn IP66, lắp đặt ngoài trời, trong nhà. Màu trắng, hồng ngoại thông minh. Hình thức trang nhã dễ lắp đặt và điều chỉnh - Chưa kèm adaptor	800,000	24 tháng	Đặt hàng

 <p>DS-2CE15A2P-IR</p>	<p>Camera hình trụ hồng ngoại ngoài trời 700TVL</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Cảm biến: 1/3" DIS. ■ Hồng ngoại thông minh. Tầm xa hồng ngoại nhìn đêm: 20m .Tự chuyển chế độ ngày/đêm. ■ Tiêu chuẩn ngoài trời: IP66. Độ nhạy sáng 0.1 Lux/F1.2 ■ Dải nhiệt hoạt động rộng (-40°~60°) ■ Ống kính 3.6mm hoặc 6mm (Đặt hàng: 2.8mm). Lắp đặt trong trời hoặc ngoài trời. ■ Nguồn cấp: 12 VDC ■ Màu trắng Chưa kèm adaptor 	<p>917,000</p>	<p>24 tháng</p>	<p>Đặt hàng</p>
 <p>DS-2CE56A2P-IT3</p>	<p>Camera bán cầu hồng ngoại ngoài trời 700TVL</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Cảm biến 1/3" DIS. Led công nghệ mới EXIR tuổi thọ trên 20 năm. Cho ảnh sáng đều trong đêm. ■ Hồng ngoại thông minh. Tầm xa hồng ngoại nhìn đêm: 40m. Tự chuyển chế độ ngày/đêm. Độ nhạy sáng 0.1 Lux/F1.2, 0 lux với IR ■ Dải nhiệt hoạt động rộng (-40°~60°). Tiêu chuẩn ngoài trời IP66. Ống kính 3.6mm (Đặt hàng : 2.8mm, 6mm, 8mm, 16mm) ■ Lắp đặt trong nhà hoặc ngoài trời. Nguồn cấp: 12 VDC. Màu trắng. Chưa có Adaptor 	<p>1,250,000</p>	<p>24 tháng</p>	<p>Đặt hàng</p>
 <p>DS-2CE16A2P-IT3</p>	<p>Camera hồng ngoại ngoài trời 700TVL</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Cảm biến 1/3" DIS. Led công nghệ mới EXIR tuổi thọ trên 20 năm. Cho ảnh sáng đều trong đêm. ■ Hồng ngoại thông minh. Tầm xa hồng ngoại nhìn đêm: 40m. Tự chuyển chế độ ngày/đêm. Độ nhạy sáng 0.1 Lux/F1.2, 0 lux với IR ■ Dải nhiệt hoạt động rộng (-40°~60°). Tiêu chuẩn ngoài trời IP66. Ống kính 3.6mm hoặc 6mm (Đặt hàng: 8mm, 12mm, 16mm) ■ Lắp đặt trong nhà hoặc ngoài trời. Nguồn cấp: 12 VDC ■ Màu trắng. Chưa có Adaptor. Có kèm Chân đế 	<p>1,250,000</p>	<p>24 tháng</p>	<p>Hỏi KD lại số lượng khi mua hàng</p>
 <p>DS-2CE16A2P-IT5</p>	<p>Camera hình trụ hồng ngoại ngoài trời 700TVL</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Cảm biến 1/3" DIS. Led công nghệ mới EXIR tuổi thọ trên 20 năm. Cho ảnh sáng đều trong đêm. ■ Hồng ngoại thông minh. Tầm xa hồng ngoại nhìn đêm: 80m. Tự chuyển chế độ ngày/đêm. Độ nhạy sáng 0.1 Lux/F1.2, 0 lux với IR ■ Dải nhiệt hoạt động rộng (-40°~60°). Tiêu chuẩn ngoài trời IP66. Ống kính 3.6mm hoặc 6mm (Đặt hàng: 8mm,12mm, 16mm) ■ Lắp đặt trong nhà hoặc ngoài trời. Nguồn cấp: 12 VDC ■ Màu trắng, Chưa có Adaptor. Có kèm Chân đế 	<p>1,400,000</p>	<p>24 tháng</p>	<p>Đặt hàng</p>



 <p>DS-2CE15C2P-VFIR3 (Outdoor, Vari-focal)</p>	<p>Camera hình trụ hồng ngoại, cảm biến 1.3MP</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Cảm biến hình ảnh: 1/3" PICADIS. 1.3 megapixel, ống kính thay đổi tiêu cự. ■ Độ phân giải: 720 TVL. ■ Ống kính 2.8-12mm@ F1.4 ■ Tầm xa hồng ngoại nhìn đêm: 40m. ■ Hồng ngoại thông minh (Smart IR) , tính năng chống ngược sáng (high dynamic range). ■ Tự chuyển chế độ ngày/đêm. ■ Độ nhạy sáng: 0.1Lux@F1.2, 0.3Lux@F2.3 . Dải nhiệt hoạt động rộng (-40°~60°). Tiêu chuẩn ngoài trời IP66 ■ Nguồn cấp: 12 VDC. Màu trắng. Kèm chân đế, Chưa kèm adaptor 	2,350,000	24 tháng	có mẫu
--	---	-----------	----------	--------

DÒNG ANALOG CAMERA SPEED DOME

 <p>DS-2AE7164-A</p>	<p>Camera High Speed Dome hồng ngoại ngoài trời 700TVL</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Độ phân giải: Color: 700TVL; B/W 750TVL. Cảm biến: 1/3" Sony CCD. Tầm xa hồng ngoại nhìn đêm: 100 m. Ống kính Zoom quang 23X (4-92mm). Zoom số : 16X. Độ nhạy sáng: Color:0.2Lux@(F1.6,AGC ON). B/W 0.0 2Lux@(F1.6,AGC ON). 0 Lux with IR. ■ Cắt lọc hồng ngoại (IR Cut Filter). Nguồn cấp : 24 VAC. Chống ngược sáng kỹ thuật số DWDR. Chống nhiễu kỹ thuật số 3D DNR. Tiêu chuẩn ngoài trời IP66. Dải nhiệt hoạt động:(-30°~65°). Kết nối RS-485: HIKVISION,Pelco-P,Pelco-D,self-adaptive. Lắp đặt ngoài trời hoặc trong nhà ■ Chưa có chân đế nếu lấy chân đế DS 1601 ZJ cộng thêm: 550.000 đồng. 	13,200,000	24 tháng	Đặt hàng
 <p>DS-1003KI</p>	<p>Bàn điều khiển</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Màn hình LCD: 128mm×64mm. Cần điều khiển: 3 trục. Hỗ trợ giao thức Pelco-D,Pelco-B, Hikvision.... Chiều dài cable tối đa: 1200m. Nguồn: 12VDC 	8,450,000	24 tháng	Đặt hàng

ĐẦU GHI HÌNH Analoge, Turbo TVI, Hybrid

Đầu ghi hình HD TVI lắp đặt cho các loại camera Analoge với tiêu chuẩn ghi hình cao hơn (xem ở mục camera HD- TVI)

 <p>DS-7104HWI-SH</p>	<p>Đầu ghi hình DVR, 4 kênh HDMI - Mới với thiết kế trang nhã, nhỏ gọn.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Chuẩn nén video H.264. Độ phân giải ghi rất cao WD1 (960 × 576) với 25FPS (Real time) ■ Cổng ra VGA và AV với độ phân giải 1920X1080P. ■ Hai luồng dữ liệu độc lập Dual Stream (Cho phép đặt ở chế độ ghi tại chỗ và xem qua mạng thông số tối ưu nhất) ■ 4 kênh video/1 kênh audio. 1 đầu ra VGA, 1 đầu ra HDMI, 1BNC. Hai cổng USB2.0 ■ Độ phân giải ghi : WD1/4CIF:25fps, 2CIF/CIF/QCIF : 25fps ; Hỗ trợ 1 ổ HDD dung lượng tối đa 4TB. ■ Nguồn 12VDC. Kèm chuột. Miễn phí 1 host chính hãng trọn đời sản phẩm. Lưu ý : Không hỗ trợ cổng RS485 và không hỗ trợ Ghi thêm IP camera. 	<p>1,850,000</p>	<p>24 tháng</p>	<p>Có sẵn</p>
 <p>DS-7108HWI-SH</p>	<p>Đầu ghi hình DVR 8 kênh HDMI - Mới với thiết kế trang nhã, nhỏ gọn.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Chuẩn nén video H.264. Độ phân giải ghi rất cao WD1 (960 × 576) với 25FPS (Real time) ■ Cổng ra VGA và AV với độ phân giải 1920X1080P. ■ Hai luồng dữ liệu độc lập Dual Stream (Cho phép đặt ở chế độ ghi tại chỗ và xem qua mạng thông số tối ưu nhất) ■ 4 kênh video/1 kênh audio. 1 đầu ra VGA, 1 đầu ra HDMI, 1BNC. Hai cổng USB2.0 ■ Độ phân giải ghi : WD1/4CIF:25fps, 2CIF/CIF/QCIF : 25fps ; Hỗ trợ 1 ổ HDD dung lượng tối đa 4TB. ■ Nguồn 12VDC. Kèm chuột. Miễn phí 1 host chính hãng trọn đời sản phẩm. Lưu ý : Không hỗ trợ cổng RS485 và không hỗ trợ Ghi thêm IP camera. 	<p>2,700,000</p>	<p>24 tháng</p>	<p>Có sẵn</p>
<p>DS-7604HI-ST</p>	<p>Đầu ghi hình Hỗn hợp camera Analoge và IP 4 /8/16 kênh</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Chuẩn nén video H.264/MPEG-4. Độ phân giải ghi rất cao lên tới 5 Megapixels (2560×1920) ■ Cổng ra HDMI và VGA với độ phân giải 1920X1080P. Hai luồng dữ liệu độc lập Dual Stream cho phép đặt ở chế độ ghi tại chỗ và xem qua mạng thông số tối ưu nhất ■ Xem lại đồng thời 4 kênh. 4 kênh video/1 kênh audio .1 đầu ra VGA, 1 đầu ra HDMI, 1 BNC. 1 RS485. 1 đầu ra audio ■ Hai cổng USB2.0. Độ phân giải xem lại : 5MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF /DCIF /2CIF /CIF /QCIF . Hỗ trợ 1 ổ HDD dung lượng tối đa 4TB.Hỗ trợ 2 ổ HDD dung lượng tối đa mỗi ổ 4TB với đầu ghi 8 và 16 kênh ■ Kèm chuột và điều khiển từ xa. Miễn phí 1 host chính hãng trọn đời sản phẩm. * Hot Hot : Hỗ trợ xem đồng thời tối đa 128 kênh (Rất lớn - Đáp ứng tốt cho Trường mầm non) 	<p>3,500,000</p>	<p>24 tháng</p>	<p>Có sẵn</p>
<p>DS-7608HI-ST</p>		<p>7,250,000</p>	<p>24 tháng</p>	<p>Có sẵn</p>
<p>DS-7616HI-ST</p>		<p>12,500,000</p>	<p>24 tháng</p>	<p>Có sẵn</p>

Giá trên đã bao gồm 10% VAT

Thời gian giao hàng : Giao ngay đối với hàng có sẵn. Thanh toán ngay khi mua hàng

Đặt hàng: Khách đặt hàng và chuyển tiền từ 1-10 hàng tháng sẽ nhận hàng vào ngày 15-20 của tháng kế tiếp (thời gian lấy hàng khoảng 40-50 ngày)

Bảo hành : 24 tháng

Bản báo giá trên có giá trị trong tháng phát hành

Để được tư vấn và nhận báo giá tốt nhất!

Vui lòng để lại tin nhắn hoặc gửi yêu cầu cho tôi theo thông tin phía dưới, tôi sẽ liên hệ lại. Thanks,

